

Konfigurator:

Drabina pionowa, wielociągowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 oraz DIN 18799-1 z koszem ochronnym, grupa użytkowników B + C (osoby doświadczone) = max długość ciągu drabin 10 m

Firma: _____

Wysokość: _____

Osoba kontaktowa: _____

Data/Podpis: _____

 Zapytanie

 Oferta

 Zamówienie

Nr kat.	Ilość	Nr kat.	Ilość
Wyjście		opcjonalnie	
835772	Belka zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)	835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm
835314	Poręcz zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)	Kotwy mocujące (regulowane, ze stopą 200 x 200 mm)	
Przejście		835253	Kotwy regulowane 100–150 mm z dużą stopą
835956	Stopień zejścia 150 mm	835277	Kotwy regulowane 150–200 mm z dużą stopą
835963	Stopień zejścia 200 mm	835260	Kotwy regulowane 200–270 mm z dużą stopą
835970	Stopień zejścia 250 mm	835284	Kotwy regulowane 270–400 mm z dużą stopą
835987	Stopień zejścia 300 mm	opcjonalnie	
835383	Przejście 450 mm	835048	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 200 x 200 mm
835888	Przejście 750 mm	Kotwa do wspornika	
835895	Przejście 900 mm	837561	Kotwa do wspornika 350–550 mm
Elementy drabin		System IsoMont (izolacja termiczna)	
837103	Element drabiny 0,84 m	835505	GFK-mocowanie ściennie z tworzywa sztucznego 150–206 mm
835536	Element drabiny 1,96 m	835512	GFK-mocowanie ściennie z tworzywa sztucznego 200–306 mm
835543	Element drabiny 2,80 m	Kotwy do mocowania ściennego GFK	
835550	Element drabiny 3,64 m	835598	Kotwa 100–150 mm do mocowania GFK
835529	Łącznik drabin	835604	Kotwa 150–200 mm do mocowania GFK
835482	Łącznik drabin długi 1.000 mm	835611	Kotwa 200–270 mm do mocowania GFK
Kotwy mocujące (sztywne)		835628	Kotwa 270–400 mm do mocowania GFK
835239	Kotwa sztywna 200 mm	opcjonalnie	
opcjonalnie		835024	Blacha odprowadzająca wodę do kotew GFK
835031	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy standardowej	System kosza ochronnego	
opcjonalnie		835420	Pałak zabezpieczający Ø 700 mm
835086	Kotwa sztywna w kształcie litery U 150 mm	835437	Pałak zabezpieczający ¾
835093	Kotwa sztywna w kształcie litery U 200 mm	835567	Podpora zabezpieczająca 3.000 mm
opcjonalnie		835413	Łącznik pałaka ¾
835017	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery U	835444	Podest przejściowy
opcjonalnie		835475	Pomost przejściowy składany
835109	Kotwa sztywna w kształcie litery V 150 mm	835499	Barierka zabezpieczająca
835116	Kotwa sztywna w kształcie litery V 200 mm	Podest podstawowy	
opcjonalnie		835574	Podest podstawowy 1.000 x 1.000 mm
835000	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery V	837547	Dodatkowa barierka
opcjonalnie		Podest dodatkowy	
835338	Kotwa sztywna 500 mm	835581	Podest dodatkowy 500 x 1.000 mm
opcjonalnie		837004	Podest dodatkowy 1.000 x 1.000 mm
835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm	Drabina ewakuacyjna	
Kotwy mocujące (regulowane)		835666	Drabina ewakuacyjna
835246	Kotwa regulowana standardowa	Płyta blokująca	
opcjonalnie		837578	Płyta blokująca
835031	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy standardowej	Uchwyty	
Kotwy mocujące (regulowane ze stopą 120 x 120 mm)		835130	Uchwyt 400 mm
835192	Kotwa regulowana 100–150 mm	835147	Uchwyt 600 mm
835208	Kotwa regulowana 150–200 mm	Płyta fundamentowa	
835215	Kotwa regulowana 200–270 mm	835123	Płyta fundamentowa
835222	Kotwa regulowana 270–400 mm		

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 74 851 88 00 lub adresem mailowym info@krause-systems.pl