

## Konfigurator:

**Drabina pionowa, wielociągowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 oraz DIN 18799-1 z koszem ochronnym, grupa użytkowników A (osoby bez doświadczenia) = max długość ciągu drabin 6 m**

Firma: \_\_\_\_\_

Wysokość: \_\_\_\_\_

Osoba kontaktowa: \_\_\_\_\_

Data/Podpis: \_\_\_\_\_

 Zapytanie 

 Oferta 

 Zamówienie 

Nr kat.	Ilość	Nr kat.	Ilość
<b>Wyjście</b>		<b>opcjonalnie</b>	
835772	Belka zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)	835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm
835314	Poręcz zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)	Kotwy mocujące (regulowane, ze stopą 200 x 200 mm)	
<b>Przejście</b>		835253	Kotwy regulowane 100–150 mm z dużą stopą
835956	Stopień zejścia 150 mm	835277	Kotwy regulowane 150–200 mm z dużą stopą
835963	Stopień zejścia 200 mm	835260	Kotwy regulowane 200–270 mm z dużą stopą
835970	Stopień zejścia 250 mm	835284	Kotwy regulowane 270–400 mm z dużą stopą
835987	Stopień zejścia 300 mm	<b>opcjonalnie</b>	
835383	Przejście 450 mm	835048	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 200 x 200 mm
835888	Przejście 750 mm	<b>Kotwa do wspornika</b>	
835895	Przejście 900 mm	837561	Kotwa do wspornika 350–550 mm
<b>Elementy drabin</b>		<b>System IsoMont (izolacja termiczna)</b>	
837103	Element drabiny 0,84 m	835505	GFK-mocowanie ściennie z tworzywa sztucznego 150–206 mm
835536	Element drabiny 1,96 m	835512	GFK-mocowanie ściennie z tworzywa sztucznego 200–306 mm
835543	Element drabiny 2,80 m	<b>Kotwy do mocowania ściennego GFK</b>	
835550	Element drabiny 3,64 m	835598	Kotwa 100–150 mm do mocowania GFK
835529	Łącznik drabin	835604	Kotwa 150–200 mm do mocowania GFK
835482	Łącznik drabin długi 1.000 mm	835611	Kotwa 200–270 mm do mocowania GFK
<b>Kotwy mocujące (sztywne)</b>		835628	Kotwa 270–400 mm do mocowania GFK
835239	Kotwa sztywna 200 mm	<b>opcjonalnie</b>	
<b>opcjonalnie</b>		835024	Blacha odprowadzająca wodę do kotew GFK
835031	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy standardowej	<b>System kosza ochronnego</b>	
835086	Kotwa sztywna w kształcie litery U 150 mm	835420	Pałak zabezpieczający Ø 700 mm
835093	Kotwa sztywna w kształcie litery U 200 mm	835437	Pałak zabezpieczający ¾
<b>opcjonalnie</b>		835567	Podpora zabezpieczająca 3.000 mm
835017	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery U	835413	Łącznik pałaka ¾
835109	Kotwa sztywna w kształcie litery V 150 mm	835444	Podest przejściowy
835116	Kotwa sztywna w kształcie litery V 200 mm	835475	Pomost przejściowy składany
<b>opcjonalnie</b>		835499	Barierka zabezpieczająca
835000	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery V	<b>Podest podstawowy</b>	
835338	Kotwa sztywna 500 mm	835574	Podest podstawowy 1.000 x 1.000 mm
<b>opcjonalnie</b>		837547	Dodatkowa barierka
835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm	<b>Podest dodatkowy</b>	
<b>Kotwy mocujące (regulowane)</b>		835581	Podest dodatkowy 500 x 1.000 mm
835246	Kotwa regulowana standardowa	837004	Podest dodatkowy 1.000 x 1.000 mm
<b>opcjonalnie</b>		<b>Drabina ewakuacyjna</b>	
835031	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy standardowej	835666	Drabina ewakuacyjna
<b>Kotwy mocujące (regulowane ze stopą 120 x 120 mm)</b>		<b>Płyta blokująca</b>	
835192	Kotwa regulowana 100–150 mm	837578	Płyta blokująca
835208	Kotwa regulowana 150–200 mm	<b>Uchwyty</b>	
835215	Kotwa regulowana 200–270 mm	835130	Uchwyt 400 mm
835222	Kotwa regulowana 270–400 mm	835147	Uchwyt 600 mm
		<b>Płyta fundamentowa</b>	
		835123	Płyta fundamentowa

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 74 851 88 00 lub adresem mailowym [info@krause-systems.pl](mailto:info@krause-systems.pl)