

## Konfigurator:

**Drabina pionowa, jednociągowa zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 oraz DIN 14094-1 do max wysokości wejścia 10 m wraz z koszem ochronnym, wymaganym od wysokości 3 m**

Firma: \_\_\_\_\_

Wysokość: \_\_\_\_\_

Osoba kontaktowa: \_\_\_\_\_

Data/Podpis: \_\_\_\_\_

Zapytanie

Oferta

Zamówienie

Nr kat.		Ilość	Nr kat.		Ilość
<b>Wyjście</b>			<b>opcjonalnie</b>		
835772	Belka zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)		835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm	
835314	Poręcz zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)		<b>Kotwy mocujące (regulowane, ze stopą 200 x 200 mm)</b>		
<b>Przejście</b>			835253	Kotwy regulowane 100–150 mm z dużą stopą	
835956	Stopień zejścia 150 mm		835277	Kotwy regulowane 150–200 mm z dużą stopą	
835963	Stopień zejścia 200 mm		835260	Kotwy regulowane 200–270 mm z dużą stopą	
835970	Stopień zejścia 250 mm		835284	Kotwy regulowane 270–400 mm z dużą stopą	
835987	Stopień zejścia 300 mm		<b>opcjonalnie</b>		
835383	Przejście 450 mm		835048	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 200 x 200 mm	
835888	Przejście 750 mm		<b>Kotwa do wspornika</b>		
835895	Przejście 900 mm		837561	Kotwa do wspornika 350–550 mm	
<b>Elementy drabin</b>			<b>System IsoMont (izolacja termiczna)</b>		
837103	Element drabiny 0,84 m		835505	GFK-mocowanie ścienne z tworzywa sztucznego 150–206 mm	
835536	Element drabiny 1,96 m		835512	GFK-mocowanie ścienne z tworzywa sztucznego 200–306 mm	
835543	Element drabiny 2,80 m		<b>Kotwy do mocowania ściennego GFK</b>		
835550	Element drabiny 3,64 m		835598	Kotwa 100–150 mm do mocowania GFK	
835529	Łącznik drabin		835604	Kotwa 150–200 mm do mocowania GFK	
835482	Łącznik drabin długi 1.000 mm		835611	Kotwa 200–270 mm do mocowania GFK	
<b>Kotwy mocujące (sztywne)</b>			835628	Kotwa 270–400 mm do mocowania GFK	
835239	Kotwa sztywna 200 mm		<b>opcjonalnie</b>		
<b>opcjonalnie</b>			835024	Blacha odprowadzająca wodę do kotew GFK	
835031	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy standardowej		<b>System kosza ochronnego</b>		
<b>opcjonalnie</b>			835420	Pałak zabezpieczający Ø 700 mm	
835086	Kotwa sztywna w kształcie litery U 150 mm		835437	Pałak zabezpieczający ¾	
835093	Kotwa sztywna w kształcie litery U 200 mm		835567	Podpora zabezpieczająca 3.000 mm	
<b>opcjonalnie</b>			835413	Łącznik pałaka ¾	
835017	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery U		835444	Podest przejściowy	
<b>opcjonalnie</b>			835475	Pomost przejściowy składany	
835109	Kotwa sztywna w kształcie litery V 150 mm		835499	Barierka zabezpieczająca	
835116	Kotwa sztywna w kształcie litery V 200 mm		<b>Podest podstawowy</b>		
<b>opcjonalnie</b>			835574	Podest podstawowy 1.000 x 1.000 mm	
835000	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery V		837547	Dodatkowa barierka	
<b>opcjonalnie</b>			<b>Podest dodatkowy</b>		
835338	Kotwa sztywna 500 mm		835581	Podest dodatkowy 500 x 1.000 mm	
<b>opcjonalnie</b>			837004	Podest dodatkowy 1.000 x 1.000 mm	
835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm		<b>Drabina ewakuacyjna</b>		
<b>Kotwy mocujące (regulowane)</b>			835666	Drabina ewakuacyjna	
835246	Kotwa regulowana standardowa		<b>Płyta blokująca</b>		
<b>opcjonalnie</b>			837578	Płyta blokująca	
835031	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy standardowej		<b>Uchwyty</b>		
<b>Kotwy mocujące (regulowane ze stopą 120 x 120 mm)</b>			835130	Uchwyt 400 mm	
835192	Kotwa regulowana 100–150 mm		835147	Uchwyt 600 mm	
835208	Kotwa regulowana 150–200 mm		<b>Płyta fundamentowa</b>		
835215	Kotwa regulowana 200–270 mm		835123	Płyta fundamentowa	
835222	Kotwa regulowana 270–400 mm				

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 74 851 88 00 lub adresem mailowym [info@krause-systems.pl](mailto:info@krause-systems.pl)