


Schodki z pomostem i rolkami (stop z metali lekkich)

- Schodki z pomostem, wykonane z wytrzymałych, aluminiowych profili zamkniętych o przekroju prostokątnym z dwiema rolkami.
- Nachylenie: 45° .
- Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm.
- Stopnie wykonane z aluminium ryflowanego o głębokości 215 mm zapewniają bezpieczne użytkowanie.
- Standardowa głębokość pomostu 645 mm; na zamówienie możliwe przedłużenie i poszerzenie schodków.
- Łatwe przemieszczanie schodków dzięki 2 rolkom o średnicy 150 mm przy elemencie podporowym.
- Stopnie z kraty stalowej lub blachy stalowej perforowanej dostępne na specjalne zamówienie.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Na życzenie zamiast rolek montowane są 4 kątowniki mocujące.

Uwaga:

zgodnie z normą EN ISO 14122-3 przy podejściu na wysokości powyżej 0,50 m konieczna jest poręcz.



| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|--------|--------|--------|--------|
| Wys. robocza do | ok. m | A | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| Wys. górn. stopnia | ok. m | B | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Szerokość w świetle | ok. m | | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,55 |
| Nr kat. (Szerokość stopni 600 mm) | | | 810335 | 810342 | 810359 | 810366 |
| Nr kat. (Szerokość stopni 800 mm) | | | 810373 | 810380 | 810397 | 810403 |
| Nr kat. (Szerokość stopni 1000 mm) | | | 810410 | 810427 | 810434 | 810441 |
| 1 poręcz z barierką | | | 818508 | 818515 | 818522 | 818539 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Szerokość stopni mm | | 600 | 800 | 1000 |
| Przedłużenie pomostu, alum. 215 mm* | Nr kat. | 818607 | 818614 | 818621 |
| Barierka od strony czołowej | Nr kat. | 818638 | 818645 | 818652 |
| Stopnie z kraty stalowej | Nr kat. | 818546 | 818553 | 818560 |
| Stopnie z blachy stalowej ryflowanej | Nr kat. | 818577 | 818584 | 818591 |

Przedłużenie barierki o 215 mm, nr katalogowy 818669. *maks. przedłużenie pomostu 3010 mm.

