



ProTec[®] XS-P
System

Rusztowanie platformowe (alum.)

- Idealne rusztowanie do prac montażowych lub remontowych prowadzonych na dużych powierzchniach.
- Duża powierzchnia platformy (ok. 3,6 m²) zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla pracowników oraz na materiały i narzędzia.
- Atestowane przez TÜV / GS, nośność maks. do 720 kg, zgodnie z EN 1004.
- Pomost jest pokryty sitodrukowo, odporną na wpływ warunków pogodowych i antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Mała liczba elementów oraz zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych, zapewniają szybki montaż bez użycia narzędzi.
- Rolki jezdne z hamulcem (8 sztuk).
- Możliwość wykorzystania jako dwóch osobnych rusztowań składanych.

Uwaga: W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania oraz na naszej stronie internetowej.

Wys. robocza do ok. m A		2,90	3,70
Wys. pomostu ok. m B		0,90	1,70
Wys. rusztowania ok. m C		1,80	2,80
Wykaz elementów	Nr kat.	920201	920218
Konstr. składana (rama pionowa + składana)	915009	2	2
Rolka jezdna ø 125 mm	714107	8	8
Pomost 2,00 x 0,60 bez kłapy	911018	3	2
Pomost 2,00 x 060 m	911001	-	1
Rama pionowa 1 m	915023	-	4
Stężenie poziome	912206	-	2
Poręcz łącząca	911247	2	2
Ciężar całkowity kg		89,4	106,4

