




STABILO® Professional

Drabina wolnostojąca, jezdna ze stabilizatorem

Drabina aluminiowa do użytku profesjonalnego zapewniająca stabilną pozycję przy pracy.

- + dwa stabilizatory z samoblokującymi się rolkami jezdными zapewniające stabilność i mobilność
- + mocowana śrubami półka na narzędzia
- + aluminiowa, profilowana, antypoślizgowa platforma z zawiasami po obu stronach
- + zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw (od 6 stopni)
- + zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny

| Ilość stopni łącznie z platformą | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 |  A do ok. | w m | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | B ok. | w m | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 |  C ok. | w m | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | D ok. | w m | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Szerokość stabilizatora ok. | | w m | 0,84 | 0,84 | 0,97 | 1,10 | 1,10 |
| Waga produktu ok. | | w kg | 12,3 | 13,4 | 14,2 | 17,3 | 20,0 |
|  | Szerokość (B) ok. | w m | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | 0,73 |
| | Głębokość (T) ok. | w m | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| | Długość (L) ok. | w m | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
| Nr kat. | | | 127303 | 127310 | 127327 | 127341 | 127365 |



Akcesoria:



Stopki odprowadzające prąd



Strona 79

Strona 11