



## Pomost przejściowy (stop metali lekkich)

- Stacjonarny lub jezdny pomost do wszystkich zastosowań wymagających bezpiecznego ominięcia przeszkód lub elementów na stałe umocowanych do podłogi, zgodny z wymogami normy EN ISO 14122.
- Standardowa głębokość platformy: 700 mm, na zamówienie możliwe przedłużenie i poszerzenie.
- Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm.
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy stalowej perforowanej.
- Jednostronna poręcz zabezpieczająca znajduje się w komplecie (druga poręcz i barierki są dostępne za dopłatą).
- W wersji z nachyleniem schodów o 45° poręcze są wyposażone w listwę zabezpieczającą na wysokości kolan.
- Barierki na platformie o wysokości 1100 mm są wyposażone w listwę zabezpieczającą na wysokości kolan.
- Wersja jezdna jest wyposażona w 2 stabilizatory i 4 rolki (między elementami ze stopniami konieczne są dodatkowo 2 belki wzdłużne).
- Wersja stacjonarna jest wyposażona w kątowniki mocujące do podłogi.
- Zamieszczone niżej tabele dotyczą wersji stacjonarnej, wersje jezdne na zapytanie.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Przy zamawianiu prosimy zawsze podawać wymiar wysokości w prześwicie (wymiar I na szkicu po prawej stronie).

### Nachylenie 45°

Liczba stopni		4	5	6	7	8	9	10
Wysokość w prześwicie I	mm	608 - 822	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112
Długość pomostu A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Odsunięcie od ściany D	mm	1892 - 2321	2322 - 2751	2752 - 3181	3182 - 3611	3612 - 4041	4042 - 4471	4472 - 4901
Szerokość stopni B 600 mm	nr katalog.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Szerokość stopni B 800 mm	nr katalog.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Szerokość stopni B 1000 mm	nr katalog.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Druga poręcz za dopłatą	nr katalog.	826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

### Nachylenie 60°

Liczba stopni		4	5	6	7	8	9	10
Wysokość w prześwicie I	mm	713 - 962	963 - 1212	1213 - 1462	1463 - 1712	1713 - 1962	1963 - 2212	2213 - 2462
Długość pomostu A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Odsunięcie od ściany D	mm	1507 - 1795	1796 - 2084	2085 - 2373	2374 - 2661	2662 - 2950	2951 - 3239	3240 - 3527
Szerokość stopni B 600 mm	nr katalog.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Szerokość stopni B 800 mm	nr katalog.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Szerokość stopni B 1000 mm	nr katalog.	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Druga poręcz za dopłatą	nr katalog.	827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

### Inna wersja stopni:

Szerokość stopni B mm		600	800	1000
Wersja z kraty stalowej	nr katalogowy	823908*	823915*	823922*
Wersja z blachy stalowej ryflowanej	nr katalogowy	823939*	823946*	823953*
* za każdy stopień dopłata				

### Przedłużenie pomostu:

Szerokość stopni B mm		600	800	1000
Przedłużenie pomostu, aluminium 225 mm*	nr katalogowy	827609	827616	827623
Przedłużenie barierki, aluminium 225 mm	nr katalogowy	827630	827630	827630
*maks. przedłużenie pomostu 3010 mm				

### Wersja jezdna:

Wersja jezdna	nr katalogowy	827708
Obejmuje 2 stabilizatory i 4 rolki (Ø 160 mm). Między elementami ze stopniami konieczne są dodatkowo 2 belki wzdłużne.		

Przy składaniu zapytania o konstrukcję specjalną prosimy podać:

**Stopnie:**

Aluminium ryflowane (standard)

Krata stalowa

Blacha stalowa perforowana

Liczba stopni \_\_\_\_\_ sztuk

**Wymiary:**

Kąt dostawienia  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Szerokość stopni B: \_\_\_\_\_ mm

Głębokość stopni W: \_\_\_\_\_ mm

Długość pomostu A: \_\_\_\_\_ mm

Wysokość w prześwicie wewnątrz l: \_\_\_\_\_ mm

Szerokość w prześwicie wewnątrz na górze H: \_\_\_\_\_ mm

Szerokość w prześwicie wewnątrz na dole G: \_\_\_\_\_ mm

Odsunięcie od ściany (jeśli kąt dostawienia nieznan)

Szerokość zewnętrzna schodów łącznie z poręczą F: \_\_\_\_\_ mm

**Barierka / poręcz:**

Poręcz kompletna z lewej strony

Poręcz kompletna z prawej strony

Barierka na platformie z lewej strony

Barierka na platformie z prawej strony

**Akcesoria za dopłatą:**

Pomost przejściowy z 2 stabilizatorami i 4 rolkami ( $\varnothing$  160 mm)

Inne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

