



## STABILO®

### Drabiny przegubowe Combi

- System czteroczęściowych drabin aluminiowych z możliwością dostosowania do najróżniejszych warunków użytkowania.
- Drabiny ze szczeblami 2 x 3 i 2 x 6 można wykorzystywać osobno lub łączyć ze sobą w różnych zestawieniach, np. jako pomost roboczy, drabina przystawna, drabina wolnostojąca, drabina do pracy na schodach lub drabina ogólnego przeznaczenia.
- Wygodny transport – poszczególne części po złożeniu tworzą kompaktową całość, wymagającą niewiele miejsca podczas przechowywania.
- Opatentowany przez firmę KRAUSE zapadkowy przegub bezpieczeństwa z dźwignią do obsługi jedną ręką zapewnia szybkie i bezpieczne korzystanie z drabiny przez jednoczesne odblokowanie przegubów jednym ruchem.
- Podłużnice wykonane z tłoczonego profilu aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej obciążanych miejscach, zapewniającymi dużą sztywność i zabezpieczenie krawędzi.
- Szerokie stabilizatory z dwuczęściowymi stopkami na podłużnicę zwiększają powierzchnię podparcia.
- Antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki dolne podłużnic: część twarda gwarantuje skuteczne połączenie z podłużnicą, a część miękka zabezpiecza skutecznie drabinę przed poślizgiem.



Wposażenie dodatkowe:  
nie przewodzące  
prądu stopki dolne  
podłużnic –  
strona 113.



Certificate  
**EN 131**  
Norm

Wys. robocza do ok. m <b>A</b>		2,50
Wys. robocza do ok. m <b>A1</b>		3,30
Wys. robocza do ok. m <b>A2</b>		2,80
Wys. robocza do ok. m <b>A3</b>		3,60
Wys. robocza do ok. m <b>A4</b>		5,75
Wys. drabiny	ok. m <b>B</b>	0,95/1,75
Wys. drabiny	ok. m <b>B1</b>	2,85
Dł. drabiny	ok. m <b>C</b>	4,65
Ilość szczebli		2x3 + 2x6
Ciężar	ok. kg	15,0
Wymiary transportowe	Dł. ok. m	1,85
	Szer. ok. m	0,42
	Wys. ok. m	0,19
Nr katalogowy		123558

System Combi (wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo) oraz inne akcesoria znajdują Państwo na stronach od 112.  
Do takiej drabiny pasują elementy systemu Combi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

