



Pomost przejściowy (stop metali lekkich)

- Stacjonarny lub jezdny pomost do wszystkich zastosowań wymagających bezpiecznego omięcia przeszkód lub elementów na stałe umocowanych do podłogi, zgodny z wymogami normy EN ISO 14122.
- Standardowa głębokość platformy: 645 mm, na zamówienie możliwe przedłużenie i poszerzenie.
- Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm.
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy stalowej perforowanej.
- Jednostronna poręcz zabezpieczająca znajduje się w komplecie (druga poręcz i barierki są dostępne za dopłatą).
- W wersji z nachyleniem schodów o 45° poręcze są wyposażone w listwę zabezpieczającą na wysokości kolan.
- Barierki na platformie o wysokości 1100 mm są wyposażone w listwę zabezpieczającą na wysokości kolan.
- Wersja jezdna jest wyposażona w 2 stabilizatory i 4 rolki (między elementami ze stopniami konieczne są dodatkowo 2 belki wzdłużne).
- Wersja stacjonarna jest wyposażona w kątowniki mocujące do podłogi.
- Zamieszczone niżej tabele dotyczą wersji stacjonarnej, wersje jezdne na zapytanie.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Przy zamawianiu prosimy zawsze podawać wymiar wysokości w prześwicie (wymiar I na szkicu po prawej stronie).

Nachylenie 45°

Liczba stopni		4	5	6	7	8	9	10
Wysokość w prześwicie I	mm	560 - 760	761 - 960	961 - 1160	1161 - 1360	1361 - 1560	1561 - 1760	1761 - 1960
Długość pomostu A	mm	645	645	645	645	645	645	645
Odsunięcie od ściany D	mm	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400
Szerokość stopni B 600 mm	nr katalog.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Szerokość stopni B 800 mm	nr katalog.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Szerokość stopni B 1000 mm	nr katalog.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Druga poręcz za dopłatą	nr katalog.	826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

Nachylenie 60°

Liczba stopni		4	5	6	7	8	9	10
Wysokość w prześwicie I	mm	696 - 940	941 - 1185	1186 - 1430	1431 - 1675	1676 - 1920	1921 - 2165	2166 - 2410
Długość pomostu A	mm	645	645	645	645	645	645	645
Odsunięcie od ściany D	mm	1640	1910	2180	2450	2720	2990	3260
Szerokość stopni B 600 mm	nr katalog.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Szerokość stopni B 800 mm	nr katalog.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Szerokość stopni B 1000 mm	nr katalog.	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Druga poręcz za dopłatą	nr katalog.	827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Inna wersja stopni:

Szerokość stopni B mm		600	800	1000
Wersja z kraty stalowej	nr katalogowy	823908*	823915*	823922*
Wersja z blachy stalowej ryflowanej	nr katalogowy	823939*	823946*	823953*
* za każdy stopień dopłata				

Przedłużenie pomostu:

Szerokość stopni B mm		600	800	1000
Przedłużenie pomostu, aluminium 215 mm*	nr katalogowy	827609	827616	827623
Przedłużenie barierki, aluminium 215 mm	nr katalogowy	827630	827630	827630
*maks. przedłużenie pomostu 3010 mm				

Wersja jezdna:

Wersja jezdna	nr katalogowy	827708
---------------	----------------------	---------------

Obejmuje 2 stabilizatory i 4 rolki (Ø 160 mm).

Między elementami ze stopniami konieczne są dodatkowo 2 belki wzdłużne.



Przy składaniu zapytania o konstrukcję specjalną prosimy podać:

Stopnie:

Aluminium ryflowane (standard)

Krata stalowa

Błacha stalowa perforowana

Liczba stopni _____ sztuk

Wymiary:

Kąt dostawienia : _____ °

Szerokość stopni B: _____ mm

Głębokość stopni W: _____ mm

Długość pomostu A: _____ mm

Wysokość w prześwicie wewnątrz l: _____ mm

Szerokość w prześwicie wewnątrz na górze H: _____ mm

Szerokość w prześwicie wewnątrz na dole G: _____ mm

Odsunięcie od ściany (jeśli kąt dostawienia nieznany) D: _____ mm

Szerokość zewnętrzna schodów łącznie z poręczą F: _____ mm

Barierka / poręcz:

Poręcz kompletna z lewej strony

Poręcz kompletna z prawej strony

Barierka na platformie z lewej strony

Barierka na platformie z prawej strony

Akcesoria za dopłatą:

Pomost przejściowy z 2 stabilizatorami i 4 rolkami (Ø 160 mm)

Inne: _____

