STABILO Professional

Drabina wolnostojąca z dużą platformą

Drabina jezdna z komfortową platformą roboczą oraz pałąkiem bezpieczeństwa.

+ bardzo wysoki (1,0 m), ergonomicznie umieszczony pałąk bezpieczeństwa z półką
+ duża platforma 500 x 450 mm
+ wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
+ poręcze po obu stronach dla pewnego i bezpiecznego wchodzenia/schodzenia
+ komfort pracy na profilowanych, wzmocnionych stopniach o głębokości 80 mm, zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzystania stopni jako miejsc pracy
+ zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny
+ zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw
+ dodatkowe wzmocnienia narożne dolnego stopnia zwiększające stabilność
+ wysoce profilowane i antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
+ drabina z podestem roboczym łatwa do przesuwania również po rozłożeniu
+ szybkie składanie drabiny w celu transportu i oszczędzającego miejsce składowania
+ produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obligatoryjnej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania



TRBS 2121-2:2016

Miejsce krótkotrwałych prac

Stopki do drabiny i stabilizatora odprowadzające ładunki elektrostatyczne
Strona 104

SafetyServices
Strona 250

professional + domestic/private

wosatec
Cyfrowa aplikacja do kontroli sprzętu roboczego
Strona 243

Ilość stopni łącznie z platformą			4	6	7	8	9	10	12	14
1	**A** do ok.	m	2,95	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B ok.	m	0,95	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	**C** ok.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D ok.	m	1,95	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Szerokość stabilizatora ok.		m	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,25
Waga produktu ok.		kg	15,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0	26,0	29,0
	Szerokość (B) ok.	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Głębokość (T) ok.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Długość (L) ok.	m	2,10	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
Nr kat.			127747	127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846