

## Drabina dwustronna ze stopniami R13

Wytrzymała wolnostojąca drabina dwustronna do użytku profesjonalnego, zapewniająca maksymalną stabilność w codziennym użytkowaniu, szczególnie w zastosowaniu przy śliskich, tłustych miejscach pracy.

- + stopnie o klasie poślizgu R13, 80 mm głębokie z otwartym układem otworów zapewniające bezpieczeństwo
- + brak możliwości zatkania profilowania przez brud, błoto, śnieg lub lód, dzięki otworom przez które wypadają zanieczyszczenia
- + wytrzymałe, aluminiowe przeguby
- + przeguby i pasy mocowane śrubami
- + wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- + masywne podłużnice do dużych obciążeń
- + wzmocnienie narożne dla większej stabilności drabiny dwustronnej
- + wymienne pasy ochronne mocowane śrubami jako ochrona ograniczająca rozstaw drabiny
- + jednopłaszczyznowe zakończenie krawędzi stopni i podłużnic, bez wystających kantów
- + antypoślizgowe, wymienne stopki (SafetyCap)
- + produkt wyposażony jest w etykietę (naklejkę) z kodem QR wosatec w celu obowiązkowej kontroli technicznej produktu w trakcie jego użytkowania



SafetyCap



Ilość stopni			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A ok.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ok.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ok.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ok.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Waga produktu ok.		kg	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
	Szerokość (B) ok.	m	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
	Głębokość (T) ok.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Długość (L) ok.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Nr kat.			136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220

