

Drabina wolnostojąca, teleskopowa ze stopniami

Teleskopowa aluminiowa drabina wolnostojąca z 4 regulowanymi podłużnicami do użytku profesjonalnego z możliwością ustawienia na różnych poziomach np. schodach, krawężnikach i innych nierównościach.

- + Cztery bezstopniowo regulowane podłużnice ze stabilną prowadnicą przesuwającą umożliwiającą użytkowanie na schodach i innych nierównościach
- + Anodowane rozsuwane podłużnice zapewniające płynną pracę
- + Mechanizm przesuwny od zewnętrznej strony z bezstopniową regulacją w zakresie do 1.150 mm na części wsporczej zapewniający maksymalną elastyczność
- + Wysoki pałąk bezpieczeństwa z przykręcaną ergonomią półką na drobne narzędzia, hakiem na wiadro i uchwyty na kabel
- + Stabilne połączenie podłużnic obejmujące je metalowymi przegubami, mocowanymi za pomocą śrub
- + Konstrukcja przegubów zabezpiecza przed zaciśnięciem i zranieniem podczas składania drabiny
- + Stabilna, antypoślizgowa aluminiowa platforma z tłoczonego aluminium z podnośnikami po obu stronach
- + Zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw
- + Komfort pracy na profilowanych, wzmocnionych stopniach o głębokości 80 mm, zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2 dotyczącymi wykorzystania stopni jako miejsc pracy
- + Wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- + Dwukomponentowe stopki (SafetyCap) na podłużnicach i ich przedłużeniach zapewniające komfort użytkowania
- + Dodatkowe wzmocnienia narożne dolnego stopnia zwiększające stabilność



© 2024 by KRAUSE-Werk

Ilość stopni			4	5	6	7
1	A ok.	m	2,95	3,20	3,40	3,65
	B ok.	m	0,95	1,20	1,40	1,65
2	C ok.	m	1,70	1,95	2,20	2,45
	D ok.	m	1,60	1,80	2,05	2,30
3	E ok.	mm	810	1.090	1.090	1.150
	F ok.	mm	880	1.030	1.180	1.340
	G ok.	mm	1.100	1.320	1.480	1.650
Waga produktu ok.		kg	6,4	7,3	8,4	9,5
Szerokość (B) ok.		m	0,50	0,55	0,60	0,60
Głębokość (T) ok.		m	0,20	0,20	0,20	0,20
Długość (L) ok.		m	1,75	2,00	2,25	2,50
Nr kat.			134929	134936	134943	134950

