



STABILO
Professional

Drabina wolnostojąca jezdna

Wytrzymała drabina aluminiowa z wielofunkcyjną półką i rolkami do przemieszczania.

- + łatwe i szybkie przemieszczanie drabiny poprzez zintegrowane 4 rolki (System RollStop)
- + półka na narzędzia mocowana śrubami do podłużnic
- + wzmocnienia dolnego stopnia dla lepszej stabilizacji
- + zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny
- + aluminiowa, ryflowana, antypoślizgowa platforma z zawiasami po obu stronach
- + zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw (w drabinach od 6 stopni)
- + mocne, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami



Stopki do drabiny odprowadzające ładunki elektrostatyczne.

Ilość stopni łącznie z platformą			4	5	6	7	8	10	12
1	A do ok.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ok.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ok.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ok.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Szerokość stabilizatora ok.		kg	8,6	9,6	10,1	11,6	12,4	15,5	17,8
	Szerokość (B) ok.	m	0,65	0,70	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
	Głębokość (T) ok.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Długość (L) ok.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Nr kat.			124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678



SafetyServices
Strona 234



Stopki do stabilizatora
odprowadzające ładunki
elektrostatyczne
Akcesoria: Strona 100