



**STABILO**  
Professional

## Drabina rozsuwana ze szczablami, dwuelementowa

Bardzo stabilna, dwuelementowa, aluminiowa drabina rozsuwana do użytku profesjonalnego.

- + stabilne, aluminiowe prowadnice zamontowane przy podłużnicach dla większej stabilności
- + samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap) zapobiegające rozsunięciu się drabiny podczas transportu
- + podłużnice z tłoczonego aluminium ze wzmocnieniem krawędzi
- + antypoślizgowe, profilowane szczable o głębokości 30 mm
- + możliwość użytkowania pojedynczych elementów drabiny
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- + w wersjach drabin od 2 x 12 szczable dodatkowy stabilizator Trigon dla pojedynczego użycia elementu drabiny



Zgodnie z nową normą EN 131 drabina 2 x 9 szczable może być używana tylko ze stabilizatorem.



W wersjach drabin od 2 x 12 szczable element wysuwany drabiny może być używany tylko z dodatkowym stabilizatorem Trigon.



Obejrzyj film



od 2 x 12



Stopki do drabiny i stabilizatora odprowadzające ładunki elektrostatyczne  
Akcesoria: Strona 100



Ilość szczablei			2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1 +		A do ok.	m 5,25	6,85	8,45	9,85
		B ok.	m 3,25	4,85	6,45	7,85
		C ok.	m 4,40	6,05	7,75	9,15
		D ok.	m 4,20	5,85	7,45	8,80
2 +		A do ok.	m 3,60	4,40	5,25	6,05
		B ok.	m 1,60	2,40	3,25	4,05
		C ok.	m 2,70	3,55	4,35	5,25
		D ok.	m 2,60	3,40	4,25	5,05
Szerokość stabilizatora ok.		m	0,90	1,00	1,15	1,25
Waga produktu ok.		kg	9,8	14,3	18,8	26,4
	Szerokość (B) ok.	m	0,45	0,45	0,45	0,45
	Głębokość (T) ok.	m	0,15	0,15	0,15	0,15
	Długość (L) ok.	m	2,70	3,55	4,40	5,25
<b>Nr kat.</b>			<b>133274</b>	<b>133304</b>	<b>133328</b>	<b>133359</b>

Combi System								
	2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18	
<b>Strona 96</b>	①	②	③	④	⑤	⑥	⑧	

