


Schodki montażowe ze stopniami z kraty aluminiowej

Aluminiowe schodki montażowe do prac w obszarach o zwiększonym ryzyku poślizgu.




- + jeszcze większe bezpieczeństwo poprzez zastosowanie stopni z kraty aluminiowej o ząbkowanej powierzchni
- + stopnie z kraty aluminiowej spełniają najwyższe wymogi grupy R13 według normy BGR 181 w zakresie zabezpieczenia przed poślizgiem
- + powierzchnia górnej półki: 520 x 305 mm; głębokość stopni: 240 mm
- + stabilna konstrukcja z aluminiowych rur spawanych
- + antypoślizgowe przednie krawędzie stopni zwiększają bezpieczeństwo przy wejściu/zejściu oraz pracy
- + antypoślizgowe stopki



Pomost montażowy z akcesoriami: 805133

Części zamienne/akcesoria:

- + komplet rolek jezdnych (2 sztuki) nr kat. 805126
- + poręcz prawa lub lewa do wyboru (sztuka) nr kat. 805119
- + stopy o regulowanej wysokości z gumowymi nakładkami (4 sztuki) nr kat. 805133

Ilość stopni			1	2	3	4	5	
1		A ok.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ok.	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Powierzchnia rozstawienia ok.		m	0,36 x 0,59	0,68 x 0,63	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,81 x 1,40	
Waga produktu ok.		kg	2,4	5,0	7,2	9,6	13,0	
		Szerokość (B) ok.	m	0,40	0,70	0,75	0,80	0,85
		Głębokość (T) ok.	m	0,25	0,45	0,65	0,85	1,05
		Długość (L) ok.	m	0,60	0,65	0,90	1,15	1,40
Nr kat.			805317	805324	805331	805348	805355	