



Schodki z pomostem, jezdne (stop metali lekkich)

Mobilne schodki z pomostem wykonane z wytrzymałych, stabilnych aluminiowych profili

- + kąt nachylenia 45°
- + szerokość stopni: 600 – 800 – 1.000 mm
- + stopnie wykonane z aluminium ryflowanego o głębokości 225 mm zapewniające pewne wchodzenie i wygodną pozycję stania
- + standardowa głębokość pomostu 700 mm, przedłużenie i poszerzenie dostępne na zapytanie
- + łatwe przemieszczanie schodków dzięki 2 rolkom o średnicy 125 mm umieszczonym przy elemencie podporowym
- + stopnie z kraty aluminiowej lub blachy stalowej perforowanej dostępne na zapytanie (Tiefe 240 mm)
- + dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach



Zgodnie z normą EN ISO 14122-3 (Dostęp do maszyn i urządzeń). Przy podeście na wysokości powyżej 0,50 m konieczna jest poręcz.



Ilość stopni			2	3	4	5	
1		A do ok.	m	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ok.	m	0,40	0,60	0,80	1,00
Odsunięcie od ściany ok.			m	1,16	1,36	1,56	1,76
Wersja stopni			Aluminium ryflowane				
Nr kat. (Szerokość stopni 600 mm)			810335	810342	810359	810366	
Nr kat. (Szerokość stopni 800 mm)			810373	810380	810397	810403	
Nr kat. (Szerokość stopni 1.000 mm)			810410	810427	810434	810441	
Nr kat. (1poręcz z barierką)			818508	818515	818522	818539	
Szerokość stopni mm			600	800	1.000		
Nr kat. Przedłużenie platformy, aluminium 225 mm			825704	825711	825728		
Nr kat. Barierka czolowa			825742	825759	825766		
Nr kat. Wersja stopni, kratka stalowa			823908	823915	823922		
Nr kat. Wersja stopni, blacha perforowana			823939	823946	823953		
Nr kat. Przedłużenie barierki o 225 mm			825735				