



## Drabina wolnostojąca ze stopniami R13

Wytrzymała wolnostojąca drabina jednostronna do użytku profesjonalnego z wielofunkcyjną półką i hakiem na wiadro, w zastosowaniu przy śliskich, tłustych miejscach pracy.

- + stopnie o klasie poślizgu R13, 80 mm głębokie z otwartym układem otworów zapewniające bezpieczeństwo
- + stabilna aluminiowa platforma z tłoczonym profilem o klasie poślizgu R13 z zawiasami po obu stronach
- + brak możliwości zatkania profilowania przez brud, błoto, śnieg lub lód, dzięki otworom przez które wypadają zanieczyszczenia
- + wysoki pałąk z przymocowaną śrubami półką na narzędzia oraz hakiem na wiadro
- + stabilne połączenie podłużnic obejmujące je metalowymi przegubami, mocowanymi za pomocą śrub
- + konstrukcja przegubów zabezpiecza przed zaciśnięciem i zranieniem podczas składania drabiny
- + zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw (od 6 stopni)
- + wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- + dwukomponentowe stopki (SafetyCap) zapewniające stabilność drabinie jednostronnej
- + dodatkowe wzmocnienia narożne dolnego stopnia zapewniające stabilność



Ilość stopni łącznie z platformą			4	5	6	7	8	10	12
1	A do ok.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B ok.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C ok.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D ok.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Waga produktu ok.		kg	7,2	8,0	9,2	10,6	11,4	14,0	16,0
 L B T	Szerokość (B) ok.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Głębokość (T) ok.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Długość (L) ok.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Nr kat.			136022	136039	136046	136053	136060	136084	136107