

## Konfigurator:

**Drabina pionowa, wielociągowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 oraz DIN 18799-1 z koszem ochronnym, grupa użytkowników B + C (osoby doświadczone) = max długość ciągu drabin 10 m**

Firma: \_\_\_\_\_

Wysokość: \_\_\_\_\_

Osoba kontaktowa: \_\_\_\_\_

Data/Podpis: \_\_\_\_\_

Zapytanie

Oferta

Zamówienie

Nr kat.	Ilość	Nr kat.	Ilość
<b>Wyjście</b>		opcjonalnie	
838209	Belka zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)	835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm
838216	Poręcz zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)	Kotwy mocujące (regulowane ze stopą 200 x 200 mm)	
<b>Przejście</b>		835253	Kotwa regulowana 100–150 mm z dużą stopą
835956	Stopień zejścia 150 mm	835277	Kotwa regulowana 150–200 mm z dużą stopą
835963	Stopień zejścia 200 mm	835260	Kotwa regulowana 200–270 mm z dużą stopą
835970	Stopień zejścia 250 mm	835284	Kotwa regulowana 270–400 mm z dużą stopą
835987	Stopień zejścia 300 mm	opcjonalnie	
838223	Przejście 450 mm	835048	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 200 x 200 mm
838230	Przejście 750 mm	<b>System IsoMont (izolacja termiczna)</b>	
838247	Przejście 900 mm	835505	GFK-mocowanie ścienne z tworzywa sztucznego 150–206 mm
<b>Elementy drabin</b>		835512	GFK-mocowanie ścienne z tworzywa sztucznego 200–306 mm
838308	Element drabiny 0,84 m	<b>Kotwy do mocowania ściennego GFK</b>	
838001	Element drabiny 1,96 m	835598	Kotwa 100–150 mm do mocowania GFK
838018	Element drabiny 2,80 m	835604	Kotwa 150–200 mm do mocowania GFK
838025	Element drabiny 3,64 m	835611	Kotwa 200–270 mm do mocowania GFK
838032	Łącznik drabin	835628	Kotwa 270–400 mm do mocowania GFK
838049	Łącznik drabin długi 1.000 mm	opcjonalnie	
<b>Kotwy mocujące (sztywne)</b>		835024	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy GFK
835239	Kotwa sztywna 200 mm	<b>System kosza ochronnego</b>	
opcjonalnie		838056	Pałak zabezpieczający $\varnothing$ 700 mm
835031	Blacha odprowadzająca wodę	838063	Pałak zabezpieczający $\frac{3}{4}$
		838094	Podpora zabezpieczająca 3.000 mm
838179	Kotwa sztywna w kształcie litery U 150 mm	838070	Łącznik pałaka $\frac{3}{4}$
838186	Kotwa sztywna w kształcie litery U 200 mm	838117	Podest przejściowy
opcjonalnie		838124	Pomost przejściowy składany
835017	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery U	835499	Barierka zabezpieczająca
		<b>Pomost podstawowy</b>	
838155	Kotwa sztywna w kształcie litery V 150 mm	835574	Pomost podstawowy 1.000 x 1.000 mm
838162	Kotwa sztywna w kształcie litery V 200 mm	837547	Dodatkowa barierka
opcjonalnie		<b>Pomost dodatkowy</b>	
835000	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery V	835581	Pomost dodatkowy 500 x 1.000 mm
		837004	Pomost dodatkowy 1.000 x 1.000 mm
838193	Kotwa sztywna 500 mm	<b>Drabina ewakuacyjna</b>	
opcjonalnie		838148	Drabina ewakuacyjna
835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm	<b>Płyta blokująca</b>	
<b>Kotwy mocujące (regulowane)</b>		837578	Płyta blokująca
835246	Kotwa regulowana standardowa	<b>Uchwyty</b>	
opcjonalnie		835130	Uchwyty 400 mm
835031	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy standardowej	835147	Uchwyty 600 mm
<b>Kotwy mocujące (regulowane ze stopą 120 x 120 mm)</b>		<b>Płyta fundamentowa</b>	
835192	Kotwa regulowana 100–150 mm	838131	Płyta fundamentowa
835208	Kotwa regulowana 150–200 mm	<b>Notatki</b>	
835215	Kotwa regulowana 200–270 mm	W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 74 851 88 00 lub adresem mailowym <a href="mailto:info@krause-systems.pl">info@krause-systems.pl</a>	
835222	Kotwa regulowana 270–400 mm		