

Konfigurator:

Drabina pionowa, jednociągowa zgodna z normą DIN EN ISO 14122-4 do wysokości wejścia max 10 m wraz z koszem ochronnym, wymaganym od wysokości 3 m

Firma: _____

Wysokość: _____

Osoba kontaktowa: _____

Data/Podpis: _____

Zapytanie

Oferta

Zamówienie

Nr kat.	Ilość	Nr kat.	Ilość
Wyjście		opcjonalnie	
838209	Belka zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)	835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm
838216	Poręcz zejścia (zamawiać po 1 szt. na prawą i lewą stronę)	Kotwy mocujące (regulowane ze stopą 200 x 200 mm)	
Przejście		835253	Kotwa regulowana 100–150 mm z dużą stopą
835956	Stopień zejścia 150 mm	835277	Kotwa regulowana 150–200 mm z dużą stopą
835963	Stopień zejścia 200 mm	835260	Kotwa regulowana 200–270 mm z dużą stopą
835970	Stopień zejścia 250 mm	835284	Kotwa regulowana 270–400 mm z dużą stopą
835987	Stopień zejścia 300 mm	opcjonalnie	
838223	Przejście 450 mm	835048	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 200 x 200 mm
838230	Przejście 750 mm	System IsoMont (izolacja termiczna)	
838247	Przejście 900 mm	835505	GFK-mocowanie ścienne z tworzywa sztucznego 150–206 mm
Elementy drabin		835512	GFK-mocowanie ścienne z tworzywa sztucznego 200–306 mm
838308	Element drabiny 0,84 m	Kotwy do mocowania ściennego GFK	
838001	Element drabiny 1,96 m	835598	Kotwa 100–150 mm do mocowania GFK
838018	Element drabiny 2,80 m	835604	Kotwa 150–200 mm do mocowania GFK
838025	Element drabiny 3,64 m	835611	Kotwa 200–270 mm do mocowania GFK
838032	Łącznik drabin	835628	Kotwa 270–400 mm do mocowania GFK
838049	Łącznik drabin długi 1.000 mm	opcjonalnie	
Kotwy mocujące (sztywne)		835024	Blacha odprowadzająca wodę do kotew GFK
835239	Kotwa sztywna 200 mm	System kosza ochronnego	
opcjonalnie		838056	Pałak zabezpieczający \varnothing 700 mm
835031	Blacha odprowadzająca wodę	838063	Pałak zabezpieczający $\frac{3}{4}$
opcjonalnie		838094	Podpora zabezpieczająca 3.000 mm
838179	Kotwa sztywna w kształcie litery U 150 mm	838070	Łącznik pałaka $\frac{3}{4}$
838186	Kotwa sztywna w kształcie litery U 200 mm	838117	Podest przejściowy
opcjonalnie		838124	Pomost przejściowy składany
835017	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery U	835499	Barierka zabezpieczająca
opcjonalnie		Pomost podstawowy	
838155	Kotwa sztywna w kształcie litery V 150 mm	835574	Pomost podstawowy 1.000 x 1.000 mm
838162	Kotwa sztywna w kształcie litery V 200 mm	837547	Dodatkowa barierka
opcjonalnie		Pomost dodatkowy	
835000	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy w kształcie litery V	835581	Pomost dodatkowy 500 x 1.000 mm
opcjonalnie		837004	Pomost dodatkowy 1.000 x 1.000 mm
838193	Kotwa sztywna 500 mm	Drabina ewakuacyjna	
opcjonalnie		838148	Drabina ewakuacyjna
835055	Blacha odprowadzająca wodę do stopy 120 x 120 mm	Płyta blokująca	
Kotwy mocujące (regulowane)		837578	Płyta blokująca
835246	Kotwa regulowana standardowa	Uchwyty	
opcjonalnie		835130	Uchwyty 400 mm
835031	Blacha odprowadzająca wodę do kotwy standardowej	835147	Uchwyty 600 mm
Kotwy mocujące (regulowane ze stopą 120 x 120 mm)		Płyta fundamentowa	
835192	Kotwa regulowana 100–150 mm	838131	Płyta fundamentowa
835208	Kotwa regulowana 150–200 mm	Notatki	
835215	Kotwa regulowana 200–270 mm	W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 74 851 88 00 lub adresem mailowym info@krause-systems.pl	
835222	Kotwa regulowana 270–400 mm		