


## ProTec<sup>®</sup> XS-P System

### Aluminiowe rusztowanie jezdne z szeroką platformą

Aluminiowe rusztowanie jezdne z szeroką platformą idealne do prac wykończeniowych i montażu.

- + duża powierzchnia platformy (ok. 3,6 m<sup>2</sup>) zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla materiałów, narzędzi i pracowników
- + wysokość regulowana co 25 cm
- + pomost wykonany z płyty wielowarstwowej pokrytej odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej
- + zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz mała liczba części umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi
- + równomiernie rozłożone obciążenie pomostów do 720 kg
- + rolki jezdne z hamulcami (8 sztuk)
- + możliwość wykorzystania jako dwóch osobnych rusztowań składanych



		A do ok.	2,90	3,70
B ok.		0,90	1,70	
C ok.		1,80	2,80	
Długość pola rusztowania m		2,00		
Szerokość pola rusztowania m		1,90		
Wykaz elementów		Nr kat.	920201P	920218P
Konst. składana (rama pionowa + składana)		915009	2	2
Rolka jezdna Ø 150 mm		914101	8	8
Pomost 2,00 x 0,60 m bez kłapy		911018	1	1
Pomost 2,00 x 0,60 m z kłapą		911001	2	2
Rama pionowa 1 m		915023	-	4
Stężenie poziome		912206	-	2
Porecz łącząca		911247	2	2
Powierzchnia rozstawienia ok. m		2,10 x 2,00		2,10 x 2,00
Ciężar ok. kg		89,4		106,4



W celu właściwego montażu rusztowania należy postępować zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowania